USA | UPPAbaby, 276 Weymouth Street, Rockland, MA 02370
uppababy.com | 1.844.823.3132

Model 1302-ALT-US

All rights reserved. © 2023 UPPAbaby. UPPAbaby and all associated logos are trademarks. All product specifications are correct at time of print. UPPAbaby reserves the right to change anything at any time without prior notice. Color representation is as close as print processes allow. Not all colors available at all retailers. UbMAN175-V01

UPPAbaby®

ALTA™ V2

De 40 a 100 lbs

Información sobre el producto **2**
Registro 2
Certificación 2
Garantía de por Vida 3

Advertencias e información general de seguridad **4**

Requisitos de uso para niños **9**

Compatibilidad con vehículos **10**
Visión general de los sistemas de cinturones de seguridad del vehículo 10
Sistemas de fijación inferiores y sistemas de anclaje para niños (LATCH) 12
Sistema de retención de la cabeza del vehículo 13

Visión general del producto **14**

Lee todas las instrucciones antes de utilizar este sistema de sujeción infantil.

Conserva estas instrucciones para futuras consultas.

Instalación y uso **16**
Montaje del elevador 16
Regulación activa del reposacabezas 18
Guía del cinturón de banda transversal Securefit 19
Instalación sistema de fijación inferior 21
Liberador del sistema de fijación inferior 23
Almacenamiento del sistema de fijación inferior 24
Uso sin sistema de fijación inferior 25
Sujeción del niño 26

Información adicional **28**
Retirar la funda del asiento 28
Retirar la funda del reposacabezas 30
Instalar la funda del reposacabezas 32
Instalar la funda del asiento 34
Uso del portavasos 36

Limpieza y mantenimiento **37**

Garantía **38**

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

REGISTRO

Número de Modelo: _____

Fecha de Fabricación: _____

Fecha de Caducidad: _____

DEDICA UN MOMENTO A RELLENAR LA INFORMACIÓN ANTERIOR.
La información puede encontrarse en las etiquetas de fabricación o impresa en la parte inferior del portabebés.

Los sistemas de retención infantil se pueden retirar por diversos motivos de seguridad. DEBES registrar este sistema de retención para que podamos ponernos en contacto contigo en caso de retirada del producto. Envía tu nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, si tienes, y el número de modelo y la fecha de fabricación del sistema de retención a 276 Weymouth Street, Rockland, MA 02370 EE. UU., llama al número (844) 823-3132 o regístralo en línea en: uppababy.com/register/carseat. Para obtener información acerca de las retiradas, llama a la línea de asistencia de seguridad vial del Gobierno de EE. UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visita https://www.NHTSA.gov.

CERTIFICACIÓN

Este sistema de sujeción infantil cumple todas las normas federales de seguridad automotriz (FMVSS) aplicables.

BIENVENIDO A LA FAMILIA

Estamos con usted hasta el final. Registre su silla de seguridad en un plazo de tres meses para reclamar su Garantía limitada durante la vida útil.*

Le agradecemos que forme parte de la familia de UPPAbaby.

*La Garantía durante la vida útil se aplica a sillas de seguridad de UPPAbaby y al propietario original, durante la vida útil del producto. Para recibir su Garantía limitada durante la vida útil, DEBE registrar su silla de seguridad durante los tres meses posteriores a la compra y proporcionar un recibo de compra válido de un vendedor de UPPAbaby autorizado. La "vida útil" del producto se define como el período de uso por parte del solicitante para utilizarlo con sus hijos durante un período de hasta 10 años desde la fecha de fabricación. Para consultar la garantía completa de UPPAbaby, consulte la página 38.

Para solicitar piezas de repuesto o asistencia o si tiene otras preguntas, póngase en contacto con nuestro equipo de experiencia del cliente: uppababy.com/support | correo electrónico: support@uppababy.com | 844-823-3132

⚠ADVERTENCIA

PUEDES OCASIONAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES

Según las estadísticas de accidentes, los niños están estadísticamente más seguros cuando van correctamente sujetos en los asientos traseros que en los delanteros, independientemente de que haya airbags, airbags avanzados o no haya airbags. Para garantizar la seguridad de tu hijo, consulta en la página 11 de este manual o en el manual del usuario de tu vehículo las posiciones de asiento aprobadas.

- **NUNCA** dejes el sistema de sujeción infantil sin asegurar en el vehículo, aunque no esté ocupado. En caso de accidente, se podría convertir en un proyectil y dañar al resto de ocupantes del vehículo.
- **NO** utilices este sistema de sujeción infantil sin la funda del asiento. En caso contrario podrían provocarse lesiones graves.
- Utiliza el sistema de sujeción infantil sólo en asientos del vehículo orientados hacia delante.

- **NO** lo utilices en asientos orientados hacia los laterales o la parte trasera del vehículo.

NUNCA coloques este sistema de sujeción infantil en un asiento delantero con airbag. Puedes ocasionar **LA MUERTE O LESIONES GRAVES.** Un airbag puede golpear el sistema de retención infantil orientado hacia atrás con la suficiente fuerza para provocar fisuras en la cubierta y dañar gravemente o matar al bebé. El asiento trasero es el lugar más seguro para niños menores de 12 años. Consulta el manual de instrucciones del usuario del vehículo antes de instalar este sistema de sujeción infantil en asientos con airbags laterales.

No seguir estas instrucciones puede provocar lesiones graves al niño o al resto de ocupantes del vehículo.

- **NUNCA** dejes al niño sin vigilancia.
- **NO** utilices este sistema de sujeción infantil si ha sufrido un accidente.

- Asegúrate de que la cabeza del niño esté colocada correctamente en el reposacabezas y de que el cinturón de hombro esté colocado correctamente sobre los hombros del niño.
- **NO** utilices este sistema de sujeción infantil en un asiento del vehículo donde no se pueda fijar adecuadamente.
- **NO** modifiques este sistema de sujeción excepto si las instrucciones de este manual así lo indican. Las pequeñas modificaciones pueden cambiar la manera en que actúa el sistema de sujeción infantil en un accidente.
- **NO** dejes objetos sueltos como, por ejemplo, vasos, juguetes, bolsas, o paraguas en el vehículo, ya que pueden convertirse en proyectiles mortales durante un accidente.
- **NO** saques al niño del sistema de sujeción infantil si el vehículo está en movimiento.
- **NO** permitas que los niños jueguen con este sistema de sujeción infantil. No es un juguete.

- **NO** utilices ningún accesorio, almohadilla o producto suministrado por otros fabricantes con este sistema de sujeción infantil, a menos que UPPAbaby los haya autorizado y probado. Los artículos no probados con este sistema de retención podrían dañar al niño.
- **NO** retires ni cubras ninguna de las etiquetas de advertencia o del producto que hay en este sistema de sujeción infantil. Todas las etiquetas incluyen la información exigida por la ley.
- **SIEMPRE** debes comprobar todas las superficies del sistema de sujeción antes de asegurar al niño. En climas cálidos, el sistema de sujeción infantil puede calentarse mucho. Aparca en la sombra o en lugares donde el sol no dé directamente al sistema de sujeción infantil. Cubre el sistema de sujeción infantil con una sábana o una manta cuando no lo uses.
- **GUARDA SIEMPRE** correctamente los conectores del sistema de fijación inferior cuando no los utilices.
- Consulta el manual del usuario del vehículo para obtener más información acerca del uso del airbag/sistema de sujeción infantil.

ADVERTENCIAS + INFORMACIÓN GENERAL SOBRE SEGURIDAD

- Para vehículos sin asiento trasero, consulta el manual de instrucciones de tu vehículo.
- Comprueba el cinturón del vehículo antes de cada uso. Utilízalo sólo si el cinturón está bien tensado y asegurado.
- **NO** utilices un sistema de sujeción infantil si faltan piezas o están dañadas.
- Lee todas las instrucciones para más advertencias.
- **NO** utilices sólo el cinturón de banda transversal cuando utilices este asiento.
- El cinturón de hombro debe quedar siempre bien ajustado sobre el pecho del niño.
- **NUNCA** coloques el cinturón de hombro bajo los brazos del niño.
- **NUNCA** utilices este sistema de sujeción infantil en un avión. Este sistema de sujeción no está certificado para su uso en aviones.

REQUISITOS DE USO PARA NIÑOS

Este sistema de sujeción infantil lo pueden utilizar los niños que cumplan los DOS requisitos que se indican a continuación:

REQUISITOS DE PESO: 40–100 lbs (18,1–45,4 kg)
REQUISITOS DE ALTURA: 38–57" (96,5–144,8 cm)

- **NO** utilices este sistema de sujeción infantil después de la fecha de caducidad o si el niño supera los requisitos de peso o altura.
- Este elevador **NO** debe utilizarse con niños que pesen menos de 40 lbs (18,1 kg).
- Utiliza únicamente el sistema de cinturón de banda transversal y de hombro del vehículo cuando sujetes al niño en este elevador.
- **IMPORTANTE:** Este producto **NO** se puede utilizar sin respaldo, y este nunca debe separarse de la base.

⚠ADVERTENCIA

PELIGRO DE MUERTE O LESIONES GRAVES

CONSULTE EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE SU VEHÍCULO para obtener información relacionada con los sistemas de cinturón de seguridad del vehículo. No todos los cinturones de seguridad soncompatibles con este sistema de retención infantil.

- Utilice únicamente el sistema de cinturón de banda transversal y horizontal del vehículo del vehículo para asegurar al niño en este sistema de retención infantil.
- **NO** utilice este sistema de retención infantil con los siguientes sistemas de cinturón de seguridad:

Cinturón de Banda Horizontal



Motorizado (Automático)

Montado en la Puerta

NOTA: Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener información acerca del uso del elevador con asientos de vehículos que tengan retractores intercambiables o cinturones de seguridad inflables.

LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE INSTALAR ESTE SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL.
Consulte el manual del propietario de su vehículo.

Los cinturones de seguridad del vehículo difieren de un vehículo a otro. Este booster es compatible con la mayoría de los sistemas de cinturones de seguridad y SOLO se puede usar con cinturones de seguridad de tres puntos (cintura y hombro).

ASIENTO DEL VEHÍCULO (CINTURÓN DE BANDA TRANSVERSAL/HORIZONTAL)



LENGÜETA DESLIZANTE



LENGÜETA DE BLOQUEO





Este sistema de retención infantil solo se puede instalar en los asientos del vehículo orientados hacia delante.

NO lo instale en asientos orientados hacia los lados o hacia la parte posterior del vehículo.

COMPATIBILIDAD CON EL VEHÍCULO – Sistemas de fijación inferiores y sistema de anclaje para niños (LATCH)

El sistema de fijación inferior ayuda a fijar el asiento elevador en el coche para conseguir estabilidad y evitar que se convierta en un proyectil cuando no esté ocupado en caso de un accidente.

Este elevador se puede instalar con cinturones subabdominales y de hombro en un vehículo que contenga sistemas de fijación inferiores. Debe utilizar el cinturón de banda transversal/horizontal para asegurar correctamente al niño. Los sistemas de fijación inferiores deben tener una separación estándar 11 pulg (28 cm). Consulte el manual del propietario del vehículo para determinar los asientos compatibles con el sistema de fijación inferior.

Cuando no los utilice, los conectores del sistema de fijación inferior se deben fijar adecuadamente a la base del elevador.



Ubicaciones del sistema de fijación inferior

COMPATIBILIDAD CON EL VEHÍCULO – Sistema de retención de la cabeza del vehículo

El respaldo del elevador DEBE quedar bien ajustado contra el respaldo del asiento del vehículo, y la parte delantera del elevador NO DEBE colgar por encima de la parte delantera del asiento del vehículo. Si el reposacabezas del vehículo no puede ajustarse o retirarse, deberás cambiar la posición del asiento o usar otro asiento elevador.





IMPORTANTE: Si quita el sistema de retención de la cabeza del vehículo, asegúrese de guardarlo en un lugar seguro. Consulte el manual del propietario del vehículo. Sustituya el sistema de retención de la cabeza cuando retire el elevador del asiento del vehículo.

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



A Guía del cinturón de hombro Securefit
B Funda superior del asiento ergonómico
C Módulos para impactos laterales
D Reposabrazos
E Accesorio portavasos
F Funda inferior del asiento
G Liberador del conector del sistema de fijación inferior Indicador de rojo a verde
H Conectores del sistema de fijación inferior rígido
I Botón de ajuste del respaldo
J Guía del cinturón de banda transversal Securefit
K Reposacabezas de respuesta a golpes
L Guía del cinturón de banda transversal Securefit
M Funda de la guía del cinturón de banda transversal
N Liberador de la cubierta del sistema de fijación inferior

IMPORTANTE: Este producto **NO** se puede utilizar sin respaldo, y este nunca debe separarse de la base.

1 Coloca la base del asiento elevador en el suelo mirando hacia arriba.

2 Fija el respaldo a la parte inferior del asiento elevador, enganchándolo sobre la bisagra de la barra del asiento en la parte inferior del mismo, tal como se muestra en la ilustración.

3 Gira el respaldo hacia arriba hasta que se fije en posición vertical y se bloquee.

4 Mete el panel de tela entre la funda de tela del respaldo y la estructura del respaldo del asiento. Asegúrate de que el panel de tela quede contra el armazón del respaldo del asiento.



INSTALACIÓN DE USO – Montaje del elevador





INSTALACIÓN DE USO – Regulación activa del reposacabezas

PARA AJUSTAR EL REPOSACABEZAS

El reposacabezas puede ajustarse para adaptarse mejor al niño y optimizar la protección.

NOTA: El reposacabezas puede ajustarse con el niño en el asiento.

1 Aprieta el botón gris situado en la parte superior del asiento.

2 Desliza el reposacabezas a la altura deseada.



ALTURA ADECUADA DEL REPOSACABEZAS

La altura adecuada del reposacabezas y las guías del cinturón son fundamentales para un rendimiento óptimo. El reposacabezas debe quedar justo por encima de la parte superior de los hombros del niño, asegurándose de que la guía del cinturón de hombro está colocada correctamente.



IMPORTANTE: Las orejas del niño **DEBEN** quedar por debajo de la parte superior del reposacabezas del elevador.

INSTALACIÓN DE USO – Guía del cinturón de banda transversal SecureFit

IMPORTANTE: La parte horizontal del cinturón debe quedar sobre la parte superior de los muslos del niño y **NO** en el abdomen del niño.

Recomendamos encarecidamente el uso de la guía del cinturón de banda transversal. La guía del cinturón de banda transversal sujeta la parte horizontal del cinturón del vehículo para una colocación correcta del mismo.

PARA UTILIZAR LA GUÍA DEL CINTURÓN DE BANDA TRANSVERSAL

Engancha la **GUÍA ROJA DEL CINTURÓN DE BANDA TRANSVERSAL** sobre el cinturón de banda transversal del vehículo como se indica.

NOTA: Ajusta la guía del cinturón de banda transversal según sea necesario. Consulta la sección AJUSTE DE LA GUÍA DEL CINTURÓN DE BANDA TRANSVERSAL para obtener más detalles (página 20).



INSTALACIÓN DE USO – Guía del cinturón de banda transversal SecureFit

PARA AJUSTAR LA GUÍA DEL CINTURÓN DE BANDA TRANSVERSAL

NOTA: Es posible que tengas que abrir la funda de la guía del cinturón de banda transversal para acceder a ella y a la correa.

1 Tira de la correa hacia abajo para tensarla.

2 Tira hacia arriba de la parte inferior de la guía del cinturón transversal para aflojarla.

3 Ajusta la guía del cinturón transversal de modo que el cinturón transversal del vehículo quede plano y ajustado en la parte superior de los muslos del niño y no por encima.



IMPORTANTE: La parte horizontal del cinturón del vehículo **NO DEBE** apoyarse en el abdomen del niño.

INSTALACIÓN DE USO – Instalación sistema de fijación inferior

El sistema de fijación inferior puede utilizarse para evitar que el elevador se convierta en un proyectil en el automóvil cuando no se utiliza. El sistema de fijación inferior no sujeta al niño. Debes utilizar el cinturón de banda transversal y de hombro para sujetar correctamente al niño. Consulta siempre el manual del usuario de tu vehículo para determinar si está equipado con el sistema de fijación inferior y en qué posiciones de asiento.

INSTALACIÓN CON SISTEMA DE FIJACIÓN INFERIOR

1 Para abrir los conectores del sistema de fijación inferior rígido, tira de la manija de liberación del sistema de fijación inferior ubicada en la parte delantera del asiento para sacarlos de donde están guardados.

2 Gira los conectores del sistema de fijación inferior rígido 180 grados hasta que apunten hacia el sistema de fijación inferior del vehículo.



INSTALACIÓN DE USO – Instalación sistema de fijación inferior

NOTA: Antes de instalar el elevador, tira de los conectores del sistema de fijación inferior rígido para asegurarte de que estén abiertos por completo.

1. Coloca el elevador en el asiento del vehículo. Empuja los conectores del sistema de fijación inferior rígido en AMBOS sistemas de fijación inferior hasta que oigas un clic. Los indicadores de rojo a verde situados en los conectores deben estar en verde, lo que indica una conexión segura. Tira hacia atrás de cada conector para asegurarlos.
2. Tira de la manija de liberación del sistema de fijación inferior y presiona el elevador en el corchete del asiento hasta que el respaldo se asiente contra el respaldo del asiento del vehículo.



El respaldo del elevador **DEBE** quedar bien ajustado contra el respaldo del asiento del vehículo, y la parte delantera del asiento **NO DEBE** colgar por encima de la parte delantera del asiento del vehículo. Si el reposacabezas del vehículo no puede ajustarse o retirarse, deberás cambiar la posición del asiento o usar otro asiento elevador.



Los indicadores del conector del sistema de fijación inferior rígido se mostrarán ambos en **VERDE** cuando estén correctamente fijados.

INSTALACIÓN DE USO – Liberador del sistema de fijación inferior

PARA ABRIR EL SISTEMA DE FIJACIÓN INFERIOR

Para abrir el elevador del sistema de fijación inferior, tira hacia atrás del liberador del conector del sistema de fijación inferior ubicado en el lateral de cada conector del sistema de fijación inferior rígido y retira el elevador del asiento del vehículo.



IMPORTANTE: NUNCA dejes el sistema de sujeción infantil sin asegurar en el vehículo, aunque no esté ocupado. En caso de accidente, se podría convertir en un proyectil y dañar al resto de ocupantes del vehículo.

INSTALACIÓN DE USO – Almacenamiento del sistema de fijación inferior

PARA GUARDAR LOS CONECTORES DEL SISTEMA DE FIJACIÓN INFERIOR RÍGIDO

1 Gira ambos conectores de fijación inferior rígido hacia atrás, hacia el asiento.

2 Al tiempo que tiras del liberador del conector del sistema de fijación inferior en la parte delantera del elevador, empuja simultáneamente la carcasa de fijación inferior hacia atrás, hacia el elevador, hasta que encaje en su sitio.





IMPORTANTE: SIEMPRE correctamente los conectores del sistema de fijación inferior rígido cuando no los utilices.

INSTALACIÓN DE USO – Uso sin sistema de fijación inferior

PARA INSTALAR SIN UTILIZAR FIJACIÓN INFERIOR

Con los conectores del sistema de fijación inferior rígido guardados, coloca el elevador en el asiento del vehículo con el respaldo a ras del respaldo del asiento del vehículo.

IMPORTANTE: NUNCA dejes el sistema de sujeción infantil sin asegurar en el vehículo, aunque no esté ocupado. En caso de accidente, se podría convertir en un proyectil y dañar al resto de ocupantes del vehículo. Si no se utiliza el sistema de fijación inferior, utiliza el cinturón de banda horizontal y el de hombro del vehículo para sujetar el elevador.



El respaldo del elevador **DEBE** ajustarse firmemente contra el respaldo del asiento del vehículo, y la parte delantera del asiento **NO DEBE** colgar por encima de la parte delantera del asiento del vehículo. Si el reposacabezas del vehículo no puede ajustarse o retirarse, deberás cambiar la posición del asiento o usar otro asiento elevador.



PARA ASEGURAR AL NIÑO EN EL ELEVADOR

1 Con el elevador correctamente colocado en el vehículo y el reposacabezas en la posición adecuada, pasa el cinturón de hombro del vehículo por el pecho del niño y a través de la **RANURA ROJA DEL CINTURÓN INFERIOR** (A), **DEBAJO** del reposabrazos hacia la hebilla del vehículo.

2 Abrocha el cinturón del vehículo.

3 Desliza el cinturón de hombro del vehículo en la **GUÍA ROJA DEL CINTURÓN DE HOMBRO** (B) asegurándote de que pase completamente por debajo del gancho de la guía del cinturón de hombro y no se salga del hombro del niño. No dejes holgura en el cinturón de seguridad del vehículo.

4 El cinturón de banda transversal del vehículo debe quedar plano y ajustado en la parte superior de los muslos del niño. Recomendamos encarecidamente el uso de la guía del cinturón de banda transversal. Ajusta la **GUÍA ROJA DEL CINTURÓN DE BANDA TRANSVERSAL** (C) de forma que, al pasar el cinturón de banda transversal por debajo de él, este quede plano sobre la parte superior de los muslos del niño y no por encima.

NOTA: Consulta la página 19 para obtener información sobre la instalación y las instrucciones de la GUÍA DEL CINTURÓN DE BANDA TRANSVERSAL.

IMPORTANTE: El cinturón de banda transversal y de hombro debe pasar por debajo del reposabrazos en el lado de la hebilla.

IMPORTANTE: Las orejas del niño **DEBEN** estar por debajo de la parte superior del reposacabezas del elevador.

PARA QUITAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

1 Sujeta el cinturón del vehículo cerca de la **GUÍA ROJA DEL CINTURÓN DEL HOMBRO** mientras sujetas la palanca hacia arriba con la mano contraria.

2 Sigue tirando del cinturón del vehículo hasta que se suelte de la **GUÍA ROJA DEL CINTURÓN DE HOMBRO.**





La funda del asiento se puede quitar para limpiarla. Consulta la sección LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (página 37) para más detalles.

PARA QUITAR LA FUNDA DEL ASIENTO

1 Suelta el elástico de ambos lados de la parte inferior del asiento en la **GUÍA ROJA DEL CINTURÓN DEL VEHÍCULO.**

2 Tira para soltar los dos botones de presión de la parte trasera de la funda del asiento y saca la parte trasera de la funda del asiento por detrás del reposacabezas.







3 Suelta el cierre de alrededor de la funda de la guía del cinturón de banda transversal y tira de la guía del cinturón de banda transversal por debajo de la tela.

4 Retira la funda de la parte inferior del asiento retirando la tela hacia la parte delantera del asiento y soltando la tela de la fijación lateral del portavasos.

NOTA: Antes de lavar la funda del asiento, retira la herramienta de tela del panel trasero y colócala en un lugar seguro (consulta la página 32 para ver la ubicación). La herramienta de tela será necesaria cuando vuelvas a instalar la funda del asiento en el elevador.

La funda del reposacabezas se puede quitar para limpiarla. Consulta la sección LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (página 37) para más detalles.

PARA QUITAR LA FUNDA DEL REPOSACABEZAS

1. Tira del extremo inferior de la funda del reposacabezas para quitar la tela de la ranura que rodea el exterior del elevador. Continúa subiendo por el lateral del elevador, separando la tela de los refuerzos laterales y la **GUÍA ROJA DEL CINTURÓN DE HOMBRO**. Repite la operación con el otro lado.
2. Desde atrás, saca la lengüeta de tela de la ranura situada en la parte superior del elevador.
3. Sigue tirando de la parte superior de la tela de la funda del reposacabezas hacia abajo para soltar las correas elásticas de los dos ganchos de plástico del elevador.











PARA INSTALAR EL REPOSACABEZAS

1 Localiza la herramienta de tela antes de la instalación.

2 Engancha las correas elásticas de la funda del reposacabezas alrededor de los dos ganchos de plástico situados en la parte superior del respaldo del asiento infantil. Tira de las dos correas elásticas hacia arriba y a través de los recortes de la espuma.

3 Usa la herramienta de tela para introducir la parte superior de la funda del reposacabezas en la ranura de la parte superior del elevador.



4 Introduce la funda del reposacabezas en la ranura del exterior del refuerzo lateral utilizando la herramienta de tela. Continúa presionando la tela en la ranura debajo de la **GUÍA ROJA DEL CINTURÓN DE HOMBRO**. Repite la operación con el otro lado.

5 Sigue empujando el reposacabezas por detrás de la guía del cinturón de hombro con la herramienta de tela. Comprueba que el reposacabezas queda completamente fuera de la **GUÍA ROJA DEL CINTURÓN DE HOMBRO**. Repite en el otro lado.

NOTA: Guarda la herramienta de tela en el bolsillo designado en la parte trasera del panel de tela del asiento cuando no esté en uso (consulta la página 32 para ver la ubicación).

PARA INSTALAR LA FUNDA DEL ASIENTO

1. Tira de la guía del cinturón de banda transversal a través de la abertura de la tela, situada delante de la cinta elástica en la parte inferior de la tela. Continúa tirando de ella a través de la funda de la guía del cinturón de banda transversal, envuélvela con la funda y fíjala con el cierre.
2. Introduce el panel trasero de la funda del asiento por debajo de la tela del reposacabezas y fija el broche a ambos lados de la tela al asiento.
3. Fija el elástico a ambos lados de la tela del fondo del asiento en la **GUÍA ROJA DEL CINTURÓN DEL VEHÍCULO**.
4. Coloca la tela alrededor del portavasos y del asiento.







INFORMACIÓN ADICIONAL – Uso del portavasos



PARA FIJAR EL PORTAVASOS

Introduce el portavasos en un ángulo más elevado empujando firmemente hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

PARA QUITAR EL PORTAVASOS

Tira con fuerza hacia abajo y, a continuación, tira hacia fuera.

NOTA: El portavasos puede instalarse a ambos lados del elevador.

ADVERTENCIA: NO coloque recipientes de metal o cristal ni objetos afilados en el portavasos, puesto que podrían convertirse en un proyectil en caso de accidente y causar lesiones graves.

NUNCA ponga un recipiente con líquido caliente en el portavasos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LOS TEJIDOS - Entre los tejidos se incluyen: fundas de la hamaca ergonómica, del reposacabezas y del posicionador del cinturón de banda horizontal

Lávelos a máquina en agua fría en un ciclo suave y con detergente suave. **NO** utilice lejía.

Secar sobre una superficie plana alejada del contacto directo del sol antes de volver a usar o almacenar el producto.

NO planchar ni lavar en seco.

LIMPIEZA DE LAS CORREAS DEL POSICIONADOR DEL CINTURÓN DE BANDA HORIZONTAL LAP BELT POSITIONER WEBBING

Lave las manchas con agua caliente y con detergente suave. **NO** utilice lejía.

Deje secar al aire completamente antes de usarlas de nuevo o guardarlas.

LIMPIEZA DE LAS PARTES DE PLÁSTICO

Lave las manchas con agua caliente y con detergente suave.

Seque completamente con una toalla antes de usarlas de nuevo o guardarlas.

LIMPIEZA DE LOS CONECTORES DEL SISTEMA DE FIJACIÓN INFERIOR - Los sistemas de fijación se deben abrochar con un "clic". De lo contrario, enjuáguelos en agua tibia corriente. **NO** utilice detergentes ni lubricantes.

GARANTÍA

Le damos la bienvenida a la familia UPPAbaby. Estamos con usted hasta el final. Registre su silla de seguridad en un plazo de tres meses para reclamar su Garantía limitada durante la vida útil.*

Registre su producto en: uppababy.com/register/carseat

*La Garantía durante la vida útil se aplica a sillas de seguridad de UPPAbaby y únicamente al propietario original, durante la vida útil del producto. Para recibir la Garantía limitada durante la vida útil, DEBE registrar su silla de seguridad durante los tres meses posteriores a la compra y proporcionar una recibo de compra válido de un vendedor de UPPAbaby autorizado. La "vida útil" del producto se define como el período de uso por parte del solicitante para utilizarlo con sus hijos durante un período de hasta 10 años desde la fecha de fabricación.

Su producto UPPAbaby está garantizado como libre de defectos de fabricación durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra en condiciones de uso normales y en cumplimiento con las instrucciones de uso.

Esta garantía es intransferible y cubre solo al comprador minorista original y solo es válida cuando se proporciona con un comprobante de compra de un minorista autorizado. Se debe conservar el justificante de compra para esta garantía.

La garantía solo es válida en el país de compra original. Esta garantía está sujeta a las condiciones establecidas por el país en el que se compraron los artículos. Las condiciones pueden variar. UPPAbaby no enviará piezas de repuesto o de reparación fuera del país de compra.

UPPAbaby proporcionará piezas de recambio o realizará reparaciones como la empresa estime oportuno. UPPAbaby se reserva el derecho a intercambiar el artículo con una pieza de repuesto. Algunas piezas podrán reemplazarse con piezas de modelos más recientes para que el artículo mejore con el tiempo.

GARANTÍA

La presente garantía no cubre:

- defectos provocados por un uso indebido o un mal mantenimiento. (Consulte el folleto de instrucciones del producto para mayor orientación sobre el uso y mantenimiento).
- el daño causado por una instalación incorrecta de piezas y/o accesorios UPPAbaby. (Consulte el folleto de instrucciones del producto para mayor orientación sobre el montaje y uso del artículo).
- el daño causado por corrosión, moho u oxidación provocada por un mal mantenimiento, servicio o almacenamiento.
- el daño resultado del desgaste habitual.
- el daño o deterioro causado por el sol, sudor, detergentes, condiciones de almacenamiento húmedo o lavados frecuentes.
- las reparaciones o modificaciones realizadas por un tercero.
- si el producto se compró a un minorista no autorizado. (Los minoristas aprobados se muestran en nuestro sitio web uppababy.com).
- propietarios y usuarios distintos del solicitante.
- el daño resultado del envío aéreo y el manejo.
- los productos que sufran un accidente.

UPPAbaby se reserva el derecho a determinar si se han cumplido los términos y condiciones de la garantía.

Para el servicio de garantía: en EE. UU* y Canadá póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de UPPAbaby (844) 823-3132 y visite uppababy.com/support para enviar un correo electrónico.